

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque reboques, semirreboques, caminhões, cavalos mecânicos e ônibus.

Função:

. Indicado para sistema de Rastreamento e iluminação.



Características Técnicas:

- . Com 15 polos conforme Norma ISO 12098
- . 24V conforme Norma ISO 7638
- . Corpo em nylon reforçado com fibra de vidro;
- . Terminais em latão com banho de níquel para proteção contra oxidação;
- . Passa-cabos com vedação de borracha;
- . Classe de proteção IP 54 na condição plugado.

Esquema de Ligação:

POLO	FUNÇÃO	COR DO FIO
1	LUZ DIREÇÃO DIREITA	AMARELO
2	LUZ DIREÇÃO ESQUERDA	VERDE
3	LUZ NEBLINA TRASEIRA	AZUL
4	RETORNO COMUM P/ CONTATOS 1 Á 5 E 5 Á 12	BRANCO
5	LUZ POSIÇÃO ESQUERDA	PRETO
6	LUZ POSIÇÃO DIREITA	MARROM
7	LUZ FREIO	VERMELHO
8	LUZ RÉ	ROSA
9	ALIMENTAÇÃO TENÇÃO (24v)	LARANJA
10	GND (TERRA) EXCLUSIVO MÓDULO ELETRÔNICO	CINZA
11	KL 15 (SINAL IGNIÇÃO DO VEÍCULO TRATOR	BRANCO/PRETO
12	DISPOSITIVO DE ELEVAÇÃO DO EIXO	BRANCO/ AZUL
13	CA ISSO 1192-1 E 11992-3	BRANCO/ VERMELHO
14	CAN H	BRANCO/ VERDE
15	CAN L	BRANCO/MARROM

