

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de caminhões, reboques e semirreboque

Função:

A aplicação dos chicotes elétricos é para ligação elétrica carreta-cavalo, reboque e semirreboque. De forma geral, aplicam-se em circuitos elétricos onde requer movimento relativo entre os pontos de ligação, permitindo perfeita comunicação entre os sistemas elétricos.



Modelos:

Código	Ø DA ESPIRA X COMPRIMENTO DO TUBO (mm X m)	Ø DO TUBO X ESPESURA DA PAREDE (mm)	Nº DE ESPIRAS	COMP. APROX. DE TRABALHO (m)
411406	100X4,5	12X1,5	16	1,5
411407	100X5,5	12X1,5	18	1,8
410475	100X6,5	12X1,5	20	2

Esquema de Ligação:

POLO	FUNÇÃO	COR DO FIO	Tomada ISO 1185
1	TERRA	BRANCO	
2	LUZ POSIÇÃO ESQUERDA	PRETO	
3	LUZ DIREÇÃO ESQUERDA	AMARELO	
4	LUZ FREIO	VERMELHO	
5	LUZ DIREÇÃO DIREITA	VERDE	
6	LUZ POSIÇÃO DIREITA	MARROM	



Características Técnicas:

TEMP. DE TRABALHO	0 à +90°C
BITOLA DOSFIOS	1,00 mm ²

Dimensões:

