

**Aplicação:**

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque reboques, semirreboques, caminhões, cavalos mecânicos e ônibus.

**Função:**

- . Com 7 polos para sistemas ABS/EBS.( Utiliza 5 polos para ABS e 7 polos para EBS).
- . Indicado para sistema de Rastreamento.



**Características Técnicas:**

- . 24V conforme Norma ISO 7638
- . Corpo em nylon reforçado com fibra de vidro;
- . Terminais em latão com banho de níquel para proteção contra oxidação;
- . Prensa-cabo e proteção do cabo com borracha de vedação;
- . Proteção do cabo alongada em borracha;
- . Classe de proteção IP 54 na condição plugado;
- . Alça de fixação em aço Inox;

**Esquema de Ligação:**

| POLO | FUNÇÃO                     | COR DO FIO    |
|------|----------------------------|---------------|
| 1    | POSITIVO VÁLVULA SOLENOIDE | VERMELHO      |
| 2    | POSITIVO MÓDULO ELETRÔNICO | PRETO         |
| 3    | NEGATIVO MÓDULO ELETRÔNICO | AMARELO       |
| 4    | NEGATIVO VÁLVULA SOLENOIDE | MARROM        |
| 5    | DISPOSITIVO DE ALARME      | BRANCO        |
| 6    | CAN H                      | BRANCO/VERDE  |
| 7    | CAN L                      | BRANCO/MARROM |

