

CHICOTE ELÉTRICO 7 POLOS MACHO x MACHO
CÓDIGO: 405734, 405052, 405735

FABELT

Aplicação:

. Aplicável em todos os modelos de caminhões, reboques e semirreboque

Função:

A aplicação dos chicotes elétricos é para ligação elétrica carreta-cavalo, reboque e semirreboque. De forma geral, aplicam-se em circuitos elétricos onde requer movimento relativo entre os pontos de ligação, permitindo perfeita comunicação entre os sistemas elétricos.



Modelos:

| Código | Tomada | Ø DA ESPIRA X COMPRIMENTO DO TUBO (mm X m) | Ø DO TUBO X ESPESURA DA PAREDE (mm) | Nº DE ESPIRAS | COMP. APROX. DE TRABALHO (m) |
|--------|----------|--|---|---------------|---------------------------------|
| 405734 | Plástica | 100X4,5 | 12X1,5 | 16 | 1,5 |
| 405052 | Plástica | 100X5,5 | 12X1,5 | 18 | 1,8 |
| 405735 | Plástica | 100X6,5 | 12X1,5 | 20 | 2 |
| | | | | | |

Esquema de Ligação:

| POLO | FUNÇÃO | COR DO FIO | |
|------|----------------------|------------|--|
| 1 | TERRA | BRANCO | |
| 2 | LUZ POSIÇÃO ESQUERDA | PRETO | |
| 3 | LUZ DIREÇÃO ESQUERDA | AMARELO | |
| 4 | LUZ FREIO | VERMELHO | |
| 5 | LUZ DIREÇÃO DIREITA | VERDE | |
| 6 | LUZ POSIÇÃO DIREITA | MARROM | |
| 7 | LUZ RÉ | AZUL | |

Características Técnicas:

| | |
|-------------------|----------------------|
| TEMP. DE TRABALHO | 0 à +90°C |
| BITOLA DOS FIOS | 1,00 mm ² |

Dimensões:

